CUSTOMER:

PART NO.: ZHV-0519L-12A180

CUSTOMER PART NO.:

1.适用范围(SCOPE)

本规格书仅适用于直流电磁阀ZHV-0519L-12A180
THIS SPECIFICATION APPLIES TO A DC SOLENOID
FOR AS ZHV-0519L-12A180

2.标准试验条件(STANDARD TEST CONDITION)

2-1 环境(AMBIENCE): 周围温度(AMEBIENCE TEMP):20℃
相对湿度(RELATIVE HUMIDITY):65%
使用流体(USE FLUID): 大气(ATMOSPHERE)

2-2 试验负载(LOAD) : 350mmHg

2-3 电源(POWER) : 稳定电源(电压变动1mVrms MAX)
STEADY POWER(RIPPLE VOLTAGE 1mVrms MAX)

2-4 试验方法(TEST POSTURE): 水平放置(LEVEL)

3.外形图(APPEARANCE)

3-1 外形尺寸:参照附图4/4页.
DRAWING NO.:4/4 page.

4.额定参数(RATED VOLTAGE)

4-1 电 压(VOLTAGE): DC 12V

4-2 电 流(CURRENT): 0.067A(at DC 12V 20℃)

4-3 功 率(WATTAGE): 0.8W

4-4 使用电压范围(USE VOLTAGE RANGE): DC12±10%V

4-5 直流电阻(DC RESISTANCE): 180Ω±10%(测试温度20℃)

4-6 工作循环(DUTY CYCLE): 可连续通电(CONTINUUN)

4-7 绝缘等级(INSULATION CLASS): B类(CLASS B)

4-8 使用压力范围 (USE PRESSURE RANGE): MAX350mmHg

4-9 常用压力(IN COMMON USE PRESSURE) : 100～350mmHg

4-10 使用温度范围 (USE TEMPERATURE RANGE) :0～40° C

4-11 保存温度范围 (KEEP TEMPERATURE RANGE): -20～60℃

NO.	日 期	更 改 内 容	修订	审核	NO.	日 期	更 改 内 容	修订	审核