

产品规格书

产品型号 (Part number system for led lamp) **CZ304BD (φ3MM 蓝发蓝长脚)**

外形图 (Package Dimensions) 单位: (Unit): mm

| | |
|---------------|---------|
| 晶片 (CHIP) | |
| 材质 (Material) | InGaAlP |
| 颜色 (Color) | 蓝色 |
| 胶体 (Colloid) | |
| 材质 (Material) | 环氧树脂 |
| 颜色 (Color) | 蓝色 |

极限参数 (Absolute Maximum Ratings) (Ta=25°C)

| 项目参数 (Parameter) | 符号 (Symbol) | 数值 | 单位 (Unit) |
|---|------------------|----------|-----------|
| 最大功耗 (Max Power Dissipation) | P _M | 80 | mW |
| 最大正向电流 (Max Continuous Forward Current) | I _{FM} | 30 | mA |
| 最大反向电压 (Max Reverse Voltage) | V _{RM} | 5 | V |
| 最大脉冲峰值电流 (Peak Forward Current) | I _{FP} | 75 | mA |
| 焊接温度 / 时间 (Lead Soldering Temperature/Time) | T _{SOL} | 240/≤3S | °C/S |
| 工作环境 (Operating Temperature Range) | T _{OPR} | -25~+85 | °C |
| 储存温度 (Storage Temperature Range) | T _{STR} | -30~+100 | °C |

光电参数 (Initial Electrical Optical Characteristics)

| 项目参数 (Parameter) | 符号 Symbol | 最小值 Min. | 一般值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit | 测试条件 Condition |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 发光强度 (Luminous Intensity) | I _v | 400 | - | 600 | mcd | I _F =20mA |
| 发光角度 (Viewing Angle) | 2θ1/2 | / | 90 | / | deg | I _F =20mA |
| 峰值波长 (Peak Wave Length) | λ _p | / | 460 | / | nm | I _F =20mA |
| 主波长 (Dominant Wave Length) | λ _d | 455 | 460 | 465 | nm | I _F =20mA |
| 频宽 (Spectral Width at half height) | Δλ | / | 30 | / | nm | I _F =20mA |
| 正向电压 (Forward Voltage) | V _F | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V | I _F =20mA |
| 反向电流 (Reverse Current) | I _R | / | / | ≤30 | μA | VR=5V |

注: 本公司所提供的 LED 产品可根据客户需求订做, 相关技术参数会发生变化, 详细情况请咨询我公司有关人员。

备注: 按防静电焊接操作 (接地线、戴静电环、戴纯棉手指套)