

“GUOSAI+国赛”系注册商标，属乐清市国赛科技发展有限公司所有



本广告资料由国赛科技印刷，仅用于展示本企业系列的产品资料，本手册汇集了国赛科技部分代表产品，国赛科技因部分产品正在变更，升级版采用更新的生产工艺改进本手册的有关内容，或对本手册的印刷错误及相关资料信息进行必要的改版更改，恕不另行通知，敬请留意，以免不便，敬请谅解。

新目录发行，旧目录自动作废！

This manual is printed by guosai technology, only used to show the relative information of this series. guosai technology keep the right of amending this manual due to technical improved or new production processed, or mistake amended etc without notice. Please contact with our company to confirm the relative information when place the order.

New catalog distribution, old directory automatic abolition.

国赛接线端子 GS TERMINAL 2018



TERMINAL 接线端子



扫一扫 公众号

深圳市国赛科技发展有限公司


SHENZHEN GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
公司地址：深圳市福田区振华路新亚洲电子商城4A026
Company Add: A4026 New Asian Electronic Mall,
Zhenzhong road, Futian, Shenzhen, China.
Tel: 0755-61306777 Fax: 0755-61306203
展销地址：深圳市华强北路1015号华强电子世界三号楼B054
Huaqiang North Road, Futian, Shenzhen, China.
Tel: 0755-83759072 Fax: 0755-83759072
http://www.szguosai.com QQ: 3432352545
E-mail: szgsk@hotmail.com

乐清市国赛科技发展有限公司

YUEQING GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
新厂地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路202号
Factory Add: No. 202 Wei fifteen Road,
Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang
工厂地址：浙江省乐清市北白象镇马路角工业区
Beibaixiang, Yueqing, Zhejiang
P.C.: 325604
Tel: 0577-61891155 Fax: 0577-61891159
http://www.guosai.cc QQ: 2628462568
中文域名：www.国赛.com
E-mail: guosai@guosai.cc



品质为基 全球服务
Quality Based Serve The World


尼龙全绝缘护套中间连接端子(适用于软线)


- 材质: 紫铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

**Nylon-Insulated Butt Splices Terminal
(Apply in flexible wire)**

- Terminal Body: Copper
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin


BUTT SPLICE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color	
	A.W.G	mm ²		L	dφ	L		
BNYF 0.5	26-22	0.2-0.75	9A	10.0	2.7	1.4	20.0	黄 yellow
BNYF 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	15.0	4.1	2.0	26.5	红 red
BNYF 2	16-14	1.5-2.5	27A	15.0	4.5	2.5	26.5	蓝 blue
BNYF 5.5	12-10	4-6	48A	15.0	6.6	3.9	27.0	黄 yellow

Heat Shrink Insulated

**热缩型防水全绝缘护套中间连接端子
(适用于软线)**


- 材质: 紫铜
- 护套: 耐高温热缩管

**Heat Shrink Insulated
(Apply in flexible wire)**

- Terminal Body: Copper
- Sheath: Heat Shrink Tube


BUTT SPLICE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color
	A.W.G	mm ²		L	d1	d2	
BHT 0.5	26-22	0.2-0.75	9A	28.0	3.2	1.4	黄 yellow
BHT 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	38.0	4.8	1.7	红 red
BHT 2	16-14	1.5-2.5	27A	38.0	5.8	2.4	蓝 blue
BHT 5.5	12-10	4-6	48A	42.0	6.8	3.6	黄 yellow



PVC绝缘护套母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

 Vinyl-Insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin


FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
FDD 1.25-110(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×2.8	0.3	3.2	3.8	1.7	19.8	红 red	
FDD 1.25-110(8)			0.8×2.8		3.2	3.8	1.7	19.8		
FDD 1.25-187(5)			0.5×4.75		5.0	3.8	1.7	19.5		10.6
FDD 1.25-187(8)			0.8×4.75		5.0	3.8	1.7	19.5		
FDD 1.25-205(5)			0.5×5.2		5.5	3.8	1.7	20.0		
FDD 1.25-205(8)	0.8×5.2	5.5	3.8	1.7	20.0					
FDD 1.25-250			0.8×6.35		6.6	3.8	1.7	20.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
FDD 2-110(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×2.8	0.3	3.2	4.3	2.3	19.6	蓝 blue	
FDD 2-110(8)			0.8×2.8		3.2	4.3	2.3	19.6		
FDD 2-187(5)			0.5×4.75		5.0	4.3	2.3	19.5		10.5
FDD 2-187(8)			0.8×4.75		5.0	4.3	2.3	19.5		
FDD 2-205(5)			0.5×5.2		5.5	4.3	2.3	19.4		
FDD 2-205(8)	0.8×5.2	5.5	4.3	2.3	19.4					
FDD 2-250			0.8×6.35		6.6	4.3	2.3	20.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
FDD 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	5.4	3.4	23.0	13.4	黄 yellow



PVC绝缘护套公插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

 Vinyl-Insulated Male Terminal
(Apply in flexible wire)


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin


MALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDD 1.25-110(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	红 red	
MDD 1.25-110(8)			0.8×2.8		2.8	4.0	1.7	17.7		
MDD 1.25-187(5)			0.5×4.75		4.75	4.0	1.7	20.0		10.7
MDD 1.25-187(8)			0.8×4.75		4.75	4.0	1.7	20.0		
MDD 1.25-250			0.8×6.35		6.35	4.0	1.7	21.8		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	dφ	L	H	
MDD 2-187(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	0.5	4.75	4.9	2.3	21.0	蓝 blue
MDD 2-187(8)			0.8×4.75		4.75	4.9	2.3	21.0	
MDD 2-250			0.8×6.35		6.35	4.3	2.3	21.6	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDD 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4×2	6.35	5.4	3.4	24.6	13.5	黄 yellow



尼龙绝缘护套母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin




FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 1.25-110(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	4.1	1.7	19.8	红 red
FDDN 1.25-110(8)			0.8×2.8		3.2	4.1	1.7	19.8	
FDDN 1.25-187(5)			0.5×4.75		5.0	4.1	1.7	19.6	
FDDN 1.25-187(8)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.8×4.75		5.0	4.1	1.7	19.6	
FDDN 1.25-205(5)			0.5×5.2	0.4	5.5	4.1	1.7	20.5	
FDDN 1.25-205(8)			0.8×5.2		5.5	4.1	1.7	20.5	
FDDN 1.25-250			0.8×6.35		6.6	4.1	1.7	20.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 2-110(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	4.7	2.3	19.7	蓝 blue
FDDN 2-110(8)			0.8×2.8		3.2	4.7	2.3	19.7	
FDDN 2-187(5)			0.5×4.75		5.0	4.7	2.3	19.7	
FDDN 2-187(8)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.8×4.75		5.0	4.7	2.3	19.7	
FDDN 2-205(5)			0.5×5.2	0.4	5.5	4.7	2.3	20.5	
FDDN 2-205(8)			0.8×5.2		5.5	4.7	2.3	20.5	
FDDN 2-250			0.8×6.35		6.6	4.7	2.3	20.8	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
FDDN 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	6.6	3.4	23.3	14.0	黄 yellow



尼龙绝缘护套公插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Insulating Male Terminal
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin




MALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
MDDN 1.25-110(5)			0.5×2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	红 red
MDDN 1.25-110(8)			0.8×2.8	0.8	2.8	4.3	1.7	17.7	
MDDN 1.25-187(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×4.75	0.5	4.75	4.0	1.7	21.0	
MDDN 1.25-187(8)			0.8×4.75	0.8	4.75	4.3	1.7	21.0	
MDDN 1.25-250			0.8×6.35	0.4×2	6.35	4.0	1.7	21.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
MDDN 2-187(5)			0.5×4.75	0.5	4.75	4.5	2.3	21.3	蓝 blue
MDDN 2-187(8)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.8×4.75	0.8	4.75	4.8	2.3	21.3	
MDDN 2-250			0.8×6.35	0.4×2	6.35	4.5	2.3	22.0	


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
MDDN 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4×2	6.35	6.6	3.4	25.0	14.0	黄 yellow


PVC绝缘护套母插端子(加护套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡
- Vinyl-Insulated Female Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin


FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
FDD 1.25-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	3.8	1.7	19.8	红 red	
FDD 1.25-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	3.8	1.7	19.8		
FDD 1.25-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.0	3.8	1.7	19.5	10A	
FDD 1.25-187 D(8)	0.5-1.5 (22-16)		0.8×4.75		5.0	3.8	1.7	19.5		10.5
FDD 1.25-205 D(5)			0.5×5.2		6.5	3.8	1.7	20.0		
FDD 1.25-205 D(8)			0.8×5.2		6.5	3.8	1.7	20.0		
FDD 1.25-250 D			0.8×6.35		7.6	3.8	1.7	20.5		


尼龙绝缘护套母插端子(加护套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡
- Nylon-Insulated Female Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin


FEMALE TERMINAL


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
FDDN 1.25-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	3.8	1.7	19.8	红 red	
FDDN 1.25-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	3.8	1.7	19.8		
FDDN 1.25-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.0	3.8	1.7	19.6	11.0	
FDDN 1.25-187 D(8)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.8×4.75		5.0	3.8	1.7	19.6		
FDDN 1.25-205 D(5)			0.5×5.2		5.5	3.8	1.7	20.0		
FDDN 1.25-205 D(8)			0.8×5.2		5.5	3.8	1.7	20.0		
FDDN 1.25-250 D			0.8×6.35		6.6	3.8	1.7	20.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDD 2-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.8	4.3	2.3	19.6	蓝 blue
FDD 2-110 D(8)			0.8×2.8		3.8	4.3	2.3	19.6	
FDD 2-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.6	4.3	2.3	19.5	10.5
FDD 2-187 D(8)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.8×4.75		5.6	4.3	2.3	19.5	
FDD 2-205 D(5)			0.5×5.2		6.5	4.3	2.3	19.4	
FDD 2-205 D(8)			0.8×5.2		6.5	4.3	2.3	19.4	
FDD 2-250 D			0.8×6.35		7.6	4.3	2.3	20.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 2-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	4.4	2.3	19.7	蓝 blue
FDDN 2-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	4.4	2.3	19.7	
FDDN 2-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.0	4.4	2.3	19.7	11.5
FDDN 2-187 D(8)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.8×4.75		5.0	4.4	2.3	19.7	
FDDN 2-205 D(5)			0.5×5.2		5.5	4.4	2.3	20.5	
FDDN 2-205 D(8)			0.8×5.2		5.5	4.4	2.3	20.5	
FDDN 2-250 D			0.8×6.35		6.6	4.4	2.3	21.0	
FDDN 2-312 D			0.8×8.0	9.0	4.4	2.3	23.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDD 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	7.6	5.7	3.4	23.0	黄 yellow
FDD 5.5-375 D			1.2×9.4		10.9	5.7	3.4	29.6	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	5.7	3.4	23.6	黄 yellow
FDDN 5.5-375 D			1.2×9.4		10.9	5.7	3.4	29.6	



尼龙绝缘护套公插端子(加铜套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Insulated Male Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin




MALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDDN 1.25-110 D(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×2.8	0.5	2.8	3.8	1.7	17.7	红 red	
MDDN 1.25-110 D(8)			0.8×2.8	0.8	2.8	3.8	1.7	17.7		
MDDN 1.25-187 D(5)			0.5×4.75	0.5	4.75	3.8	1.7	21.0		11.0
MDDN 1.25-187 D(8)			0.8×4.75	0.8	4.75	3.8	1.7	21.0		
MDDN 1.25-250 D			0.8×6.35	0.4×2	6.35	3.8	1.7	21.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDDN 2-187 D(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	0.5	4.75	4.4	2.3	21.0	蓝 blue	
MDDN 2-187 D(8)			0.8×4.75	0.8	4.75	4.4	2.3	21.0		11.0
MDDN 2-250 D			0.8×6.35	0.4×2	6.35	4.4	2.3	22.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDDN 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4×2	6.35	5.7	3.4	25.0	14.0	黄 yellow



PVC全绝缘护套母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

Vinyl-Fully Insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin




FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color	
					W	dφ	L		
FDFD 1.25-187(6)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×4.75	0.4	5.0	3.7	1.7	20.0	
FDFD 1.25-187(8)			0.8×4.75		5.0	3.7	1.7	20.0	红 red
FDFD 1.25-250			0.8×6.35		6.6	3.7	1.7	22.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color	
					W	dφ	L		
FDFD 2-187(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	0.4	5.0	4.1	2.3	20.0	
FDFD 2-187(8)			0.8×4.75		5.0	4.1	2.3	20.0	蓝 blue
FDFD 2-250			0.8×6.35		6.6	4.1	2.3	23.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color	
					W	dφ	L		
FDFD 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	5.4	3.4	24.0	黄 yellow



尼龙全绝缘护套母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

 Nylon-Fully Insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin


FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	接插规格 Connecting spec.	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
FDNF 1.25-110(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.3	0.5×2.8	3.2	6.4	20.4	11.0	4.4	红 red	
FDNF 1.25-110(8)				0.8×2.8	3.2	6.4	20.4	11.0	4.4		
FDNF 1.25-187(5)				0.5×4.75	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		1.7
FDNF 1.25-187(8)				0.8×4.75	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		
FDNF 1.25-250				0.8×6.35	6.6	7.3	22.0	11.0	4.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	接插规格 Connecting spec.	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
FDNF 2-110(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.4	0.5×2.8	3.2	6.4	20.4	11.0	4.5	蓝 blue	
FDNF 2-110(8)				0.8×2.8	3.2	6.4	20.4	11.0	4.5		
FDNF 2-187(5)				0.5×4.75	5.0	6.4	20.4	11.0	4.2		2.3
FDNF 2-187(8)				0.8×4.75	5.0	6.4	21.0	10.5	4.2		
FDNF 2-250				0.8×6.35	6.6	7.3	22.4	11.5	4.8		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	接插规格 Connecting spec.	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
FDNF 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.4	0.8×6.35	6.6	7.6	24.2	13.0	6.6	3.4	黄 yellow



尼龙全绝缘护套公插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

 Nylon-Fully Insulating Male Terminal
(Apply in flexible wire)


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin


MALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	接插规格 Connecting spec.	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
MDFN 1.25-250	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.4×2	0.8×6.35	6.35	8.0	24.0	11.5	4.5	1.7	红 red

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	接插规格 Connecting spec.	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
MDFN 2-250	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.4×2	0.8×6.35	6.35	8.0	24.3	11.3	4.5	2.3	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	接插规格 Connecting spec.	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
MDFN 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.4×2	0.8×6.35	6.35	8.0	25.5	14.0	6.5	3.4	黄 yellow



PVC全绝缘护套母插端子(加铜套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡


**Vinyl-Fully Insulated Female Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)**

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin



FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color	
					W	Dφ	L		
DFD 1.25-187 D(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×4.75	0.4	5.0	3.8	1.7	红 red	
DFD 1.25-187 D(8)			0.8×4.75		5.0	3.8	1.7		
DFD 1.25-250 D			0.8×6.35		6.6	3.8	1.7		
型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color	
					W	Dφ	L		
DFD 2-187 D(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	0.4	5.0	4.3	2.3	蓝 blue	
DFD 2-187 D(8)			0.8×4.75		5.0	4.3	2.3		
DFD 2-250 D			0.8×6.35		6.6	4.3	2.3		
型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color	
					W	Dφ	L		
DFD 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	5.7	3.4	25.5	黄 yellow



尼龙全绝缘护套母插端子(加铜套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡


**Nylon-Fully Insulated Female Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)**

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin



FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color			
					W	L	Dφ				
DFDN 1.25-110 D(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×2.8	0.3	3.2	6.4	20.4	红 red			
DFDN 1.25-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	6.4	20.4				
DFDN 1.25-187 D(5)			0.5×4.75		5.0	6.4	21.0		10.5	3.8	
DFDN 1.25-187 D(8)	0.8×4.75	0.8×6.35	0.8×4.75	0.4	5.0	6.4	21.0	10.5			
DFDN 1.25-250 D			0.8×6.35		7.6	7.3	22.0	11.0			
型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color			
					W	L	Dφ				
DFDN 2-110 D(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×2.8	0.3	3.2	6.4	20.4	蓝 blue			
DFDN 2-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	6.4	20.4				
DFDN 2-187 D(5)			0.5×4.75		5.0	6.4	21.0		10.5	4.3	2.3
DFDN 2-187 D(8)	0.8×4.75	0.8×6.35	0.8×4.75	0.4	5.0	6.4	21.0	10.5			
DFDN 2-250 D			0.8×6.35		6.6	7.3	22.4	11.5			
型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)			颜色 Color			
					W	L	Dφ				
DFDN 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	7.6	24.4	14.0	5.7	3.4	黄 yellow



尼龙全绝缘护套公插端子(加铜套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
 - 护套: 尼龙
 - 温度: 105°C
 - 表面处理: 镀锡
- Nylon-Fully Insulated Male Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Brass
 - Insulation: Nylon
 - Temperature: 105°C
 - Plating: Tin




MALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
MDFN 1.25-250 D	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.8×6.35	0.4×2	6.35	8.0	24.0	11.5	3.8	1.7	红 red

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
MDFN 2-250 D	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.8×6.35	0.4×2	6.35	8.0	24.3	11.3	4.4	2.3	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	Dφ	dφ	
MDFN 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4×2	6.35	8.0	25.5	14.0	5.7	3.4	黄 yellow



尼龙全绝缘护套旗形母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
 - 护套: 尼龙
 - 温度: 105°C
 - 表面处理: 镀锡
- Nylon-Flag Female Insulating Joint Terminal
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Brass
 - Insulation: Nylon
 - Temperature: 105°C
 - Plating: Tin




FLAG FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	Dφ	dφ	F	L	L	
FLDNY 1.25-250	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.8×6.35	0.4	6.7	4.4	1.7	8.5	15.0	15.0	红 red

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	Dφ	dφ	F	L	L	
FLDNY 2-250	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.8×6.35	0.4	6.7	4.5	2.3	8.5	15.7	15.7	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	Dφ	dφ	F	L	L	
FLDNY 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.7	6.5	3.4	8.5	16.0	16.0	黄 yellow



PVC绝缘护套扁背形公母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

**Vinyl-Insulated Piggy Back Disconnect
(Apply in flexible wire)**


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin



PIGGY BACK TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G.(mm ²)	最大电流 Max Current	连接规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color		
					W	H	Dφ	L			
PBDD 1.25-250	22-16(0.5-1.5)	10A	0.8×6.35	0.4×2	6.6	6.35	10.5	3.8	1.7	21.5	红 red
PBDD 2-250	16-14(1.5-2.5)	15A	0.8×6.35		6.6	6.35	10.5	4.3	2.3	21.5	蓝 blue
PBDD 5.5-250	12-10(4-6)	24A	0.8×6.35		6.6	6.35	13.0	5.5	3.4	24.5	黄 yellow

Nylon-Insulated Piggy Back Disconnect



尼龙绝缘护套扁背形公母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡


**Nylon-Insulated Piggy Back Disconnect
(Apply in flexible wire)**

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin



PIGGY BACK TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G.(mm ²)	最大电流 Max Current	连接规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color		
					W	H	Dφ	L			
PBDDN 1.25-250	22-16(0.5-1.5)	10A	0.8×6.35	0.4×2	6.6	6.35	11.0	4.1	1.7	21.5	红 red
PBDDN 2-250	16-14(1.5-2.5)	15A	0.8×6.35		6.6	6.35	11.0	4.7	2.3	21.5	蓝 blue
PBDDN 5.5-250	12-10(4-6)	24A	0.8×6.35		6.6	6.35	14.0	6.6	3.4	24.5	黄 yellow



尼龙全绝缘护套扁背形公母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡

**Nylon-Fully Insulated Piggy Back Disconnect
(Apply in flexible wire)**


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin



PIGGY BACK TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G.(mm ²)	最大电流 Max Current	连接规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color		
					W	H	Dφ	L			
PBDFN 1.25-250	22-16(0.5-1.5)	10A	0.8×6.35	0.4×2	6.6	6.35	11.5	4.3	1.7	21.5	红 red
PBDFN 2-250	16-14(1.5-2.5)	15A	0.8×6.35		6.6	6.35	11.5	4.5	2.3	22.7	蓝 blue
PBDFN 5.5-250	12-10(4-6)	24A	0.8×6.35		6.6	6.35	14.0	6.6	3.4	24.5	黄 yellow

Nylon-Insulated Piggy Back Disconnect(Double Copper Sleeve)



尼龙绝缘护套扁背形公母插端子(加铜套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡


**Nylon-Insulated Piggy Back Disconnect(Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)**

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin



PIGGY BACK TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G.(mm ²)	最大电流 Max Current	连接规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color		
					W	H	Dφ	L			
PBDDN 1.25-250 D	22-16(0.5-1.5)	10A	0.8×6.35	0.4×2	6.6	6.35	11.0	3.8	1.7	21.5	红 red
PBDDN 2-250 D	16-14(1.5-2.5)	15A	0.8×6.35		6.6	6.35	11.0	4.4	2.3	21.5	蓝 blue
PBDDN 5.5-250 D	12-10(4-6)	24A	0.8×6.35		6.6	6.35	14.0	5.7	3.4	24.5	黄 yellow


尼龙全绝缘护套背形公母插端子(加铜套)(适用于软线)


- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Fully Insulated Piggy Back Disconnect (Double Copper Sleeve)(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin


PIGGY BACK TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	连接规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
					W	W1	H	Dφ	dφ	L	
PBDFN 1.25-250 D	22-16(0.5-1.5)	10A	0.8×6.35	0.4×2	6.6	6.35	11.5	3.8	1.7	22.0	红 red
PBDFN 2-250 D	16-14(1.5-2.5)	15A	0.8×6.35		6.6	6.35	11.5	4.4	2.3	22.7	蓝 blue
PBDFN 5.5-250 D	12-10(4-6)	24A	0.8×6.35		6.6	6.35	14.0	5.7	3.4	24.5	黄 yellow


PVC全绝缘护套子弹形母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

Vinyl-Fully Insulated Bullet Receptacles (Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin


FEMALE BULLET TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
				Wφ	bφ	Dφ	dφ	F	L	
FRD 1.25-156	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.4	6.0	3.9	3.7	1.7	13.0	23.0	红 red
型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
				Wφ	bφ	Dφ	dφ	F	L	
FRD 2-156	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.4	6.1	3.9	4.3	2.3	14.0	24.0	蓝 blue
FRD 2-195				7.0	4.9	4.3	2.3	14.0		

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)						颜色 Color
				Wφ	bφ	Dφ	dφ	F	L	
FRD 5.5-195	4-6 (12-10)	24A	0.4	7.0	4.9	5.3	3.4	14.0	25.5	黄 yellow