

基本功能	量程	基本精度	
		UT151A	UT151B
型号		UT151A	UT151B
直流电压 (V)	200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V	$\pm(0.5\%+1)$	$\pm(0.5\%+1)$
交流电压 (V)	2V/ 20V/ 200V/ 750V	$\pm(0.8\%+3)$	$\pm(0.8\%+3)$
直流电流 (A)	200 μ A/ 2mA/ 200mA/ 20A	$\pm(0.8\%+1)$	$\pm(0.8\%+1)$
交流电流 (A)	200 μ A/ 2mA/ 200mA/ 20A	$\pm(1\%+3)$	$\pm(1\%+3)$
电阻 (Ω)	200 Ω / 2K Ω / 20K Ω / 200K Ω / 2M Ω / 20M Ω / 200M Ω	$\pm(1\%+2)$	$\pm(1\%+2)$
电容 (F)	200 μ F	$\pm(5\%+4)$	
	2nF/ 20nF/ 2 μ F/ 100 μ F	>100 μ F 参考值	$\pm(4\%+3)$
特殊功能			
最大显示		1999	1999
手动量程		√	√
电池测试	12V/ 9V/ 1.5V	$\pm(2.5\%+2)$	
二极管测试		√	√
三极管测试		√	√
自动关机		√	√
通断蜂鸣		√	√
低电压显示		√	√
数字保持		√	√
输入阻抗	$\geq 10M\Omega$	√	√
一般特征			
电源	9V 电池 (6F22)		
LCD尺寸	63mm X 29mm		
机身颜色	红色 + 灰色		
机身重量	300g		
机身尺寸	186mm X 91mm X39mm		
标准配件	电池、表笔		
标准包装	彩盒、说明书、保修卡		
标准包装数量	40台		
标准包装尺寸	645mm X 450mm X 340mm		
标准包装箱毛重	22.8 Kg		